PORSCHE

Cayenne Turbo S

テクニカル・データ

WKD 948 770 **06** 9/05

「ポルシェ」、ポルシェのロゴ、「カイエン」、「ティプトロニック」、「テクイップメント」は、ポルシェ社の登録商標です。

Printed in Japan

本書の一部または全部の複製は、ポルシェ社の許可がない限り禁止致します。

© Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG
ポルシェ ジャパン株式会社

取扱説明書　補足版（本書）について

⚠ セーフティ・ノート

この取扱説明書 補足版は、『Cayenne Turbo取扱説明書』を補足する資料として作成しています。

以降のページでは、『Cayenne Turbo取扱説明書』からの変更点を記載しています。それぞれのページで該当項目名を記していますので、『Cayenne Turbo取扱説明書』と併せてお読みください。

⚠ セーフティ・ノート

以降のページでは、「セーフティ・ノート」に『Cayenne Turbo取扱説明書』の該当項目名を記しています。

改造作業

ポルシェ社によって承認された場合にのみ、車両を改造することができます。
これにより、お客様のポルシェ車は運転の信頼性と安全性を確保し、損傷を防ぐことになります。
正規ポルシェ販売店がご相談をお受け致します。

エンジン・データ

⚠ セーフティ・ノート

このページは、「車両の識別、テクニカル・データ」章の「エンジン・データ」に対する補足情報です。

	カイエン・ターボ S
エンジン・タイプ	4サイクル、スパーク・イグニッション・エンジン
シリンダ数	8
ボア	93 mm
ストローク	83 mm
総排気量	4,511 cm^3
最高エンジン出力	383 kW（521 HP）
エンジン回転数	5,500 rpm
最大エンジン・トルク	720 Nm
エンジン回転数	2,250 - 3,750 rpm
エンジン・オイル消費量	最大1.5 ℓ/1,000 km
最高回転数	6,500 rpm

タイヤ、ホイール、トレッド

⚠ セーフティ・ノート

このページは、「車両の識別、テクニカル・データ」章の「タイヤ、ホイール、トレッド」に対する補足情報です。

カイエン・ターボS	タイヤ フロント／リア	ホイール フロント／リア	リム・オフセット フロント／リア	トレッド フロント	 リア
サマー・タイヤ	275/40 R 20 106 Y XL	9J×20	60 mm	1641 mm	1656 mm
	275/40 R 20 106 Y XL	9J×20／10J×20	60 mm／55 mm	1641 mm	1666 mm
ウィンター・タイヤ	255/50 R 19 107 V XL[1)]	9J×19	60 mm	1641 mm	1656 mm
	タイヤに記載されている積載容量係数（例：106）と最大速度記号文字（例：Y）は、走行する最高速度以上の性能のものを使用してください。 新しいタイヤを装着するときおよびタイヤを交換する場合は、『Cayenne Turbo取扱説明書』の「タイヤとホイール」項の諸注意をお読みください。				
タイヤ／ホイール・サイズ	指定のタイヤとホイールのサイズは広範囲のテストを元に認可されているものです。タイヤ、ホイールの指定サイズについてはお気軽に最寄りの正規ポルシェ販売店までお問い合わせください。 認可されていないサイズのタイヤおよびホイールを使用されますと、走行に危険性が生じ事故を起こす恐れがあるため十分注意してください。				
[1)]スノー・チェーンとクリアランス	1）のタイヤは、ポルシェ社指定のスノー・チェーン（部品番号955.044.600.08）を装着したときのクリアランスのみ保証されています。 1）のタイヤは、リア・ホイールだけにスノー・チェーンを装着してください。 チェーン装着時は、50 km/h以下で走行してください。ポルシェ社が認可したファインリンク・クロスタイプ・チェーンまたはエッジ・チェーンだけを使用してください。 『Cayenne Turbo取扱説明書』の「スノー・チェーン」項も併せてお読みください。				

冷間時のタイヤ空気圧

⚠ セーフティ・ノート

このページは、「車両の識別、テクニカル・データ」章の「冷間時のタイヤ空気圧」に対する補足情報です。

これらのタイヤ空気圧はポルシェ社が認定したタイヤのみに適用されます。
『Cayenne Turbo取扱説明書』の「タイヤとホイール」項に記述されている指示に、必ず従ってください。

部分積載状態 （乗員3名および積荷21 kgまで）	**カイエン・ターボS**	
タイヤ・サイズ	前輪	後輪
255/50 R 19 275/40 R 20	2.6 bar (38 psi)	2.9 bar (43 psi)

全積載状態 （乗員3名および積荷21 kgを超える場合）	**カイエン・ターボS**	
タイヤ・サイズ	前輪	後輪
255/50 R 19 275/40 R 20	2.6 bar (38 psi)	3.4 bar (50 psi)

▷ タイヤ空気圧モニタリング・システム装着車では、インストルメント・パネルのマルチ・ファンクション・ディスプレイに車両重量をセットしてください。『Cayenne Turbo取扱説明書』の「積載重量」項を参照してください。

動力性能

⚠ セーフティ・ノート

このページは、「車両の識別、テクニカル・データ」章の「動力性能」に対する補足情報です。

DIN規定による空車重量、および最大200 kgまでの積載条件による。動力性能を損なう付加装置は使用せず（例：特殊タイヤ）。

	カイエン・ターボ S
最高速度	270 km/h
0～100 km/h発進加速	5.2秒
けん引時の最高許容速度	80 km/h